


KARTA PRODUKTU

Producent: Lanberg
Z20317

SZAFKA INSTALACYJNA STOJĄCA 19" 42U 600X800 CZARNA LANBERG (FLAT PACK)

Nr katalogowy: FF01-6842-12B



Opis produktu

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF01-6842-12B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19" o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg. Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitą jakością wykonania. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne solidne stalowe drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie). W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 3 płaskich opakowaniach co ułatwia transport.

Cechy:

- Producent: Lanberg,
- Kod producenta: FF01-6842-12B,
- Typ szafy: Stojąca,
- Kolor: Czarny RAL9004,
- Wysokość: 42U,
- Wymiary szafy (S x G x W): 600x800x2055 mm,
- Wymiary opakowań (S x G x W): Góra i dół - 63x190x10 cm, Drzwi: 62x190x10 cm, Rama: 62x198x25.4 cm,
- Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki,
- Ładowność: Do 800 KG,
- Klasa szczelności: IP20,
- Panel wentylacyjny: 4 wentylatory 230V w górnej obudowie,
- Rodzaj drzwi: Przednie - Szyba hartowana, Tylne - Stalowe
- Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,
- Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo,
- Grubość blachy: Profil montażowy - 2,00mm, Reszta - 1,2mm – 1,5mm,
- Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany),
- W zestawie: Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych, 20 śrub M6.

Dodatkowe akcesoria:

- AK-1003-B – Półka do szafy stojącej Lanberg
- AK-1005-B – Półka do szafy stojącej Lanberg
- AK-1007-B – Półka wysuwana do szafy stojącej Lanberg
- AK-1008-B – Półka uniwersalna pasująca do szaf wiszących i stojących Lanberg
- AK-1101-B – Panel szczotkowy 1U Lanberg
- AK-1201-B – Organizator kabli typ A Lanberg
- AK-1202-B – Organizator kabli typ B Lanberg
- AK-1302-S – Zestaw 50 śrub M6 Lanberg
- AK-1401-B – Zaślepka 1U Lanberg
- AK-1402-B – Zaślepka 2U Lanberg

Cechy produktu

Szerokość [mm]	600,00
Wysokość [mm]	2 055,00
Rodzaj szafy	Stojąca; Jednosekcyjna; Do samodzielnego montażu
Wysokość [U]	42,00
Głębokość [mm]	800,00
Maksymalne obciążenie [kg]	800,00
Klasa szczelności IP	20,00
Grubość blachy profilu [mm]	2,00
Grubość blachy pozostałych elementów [mm]	1,50
Rodzaj drzwi przednich	Szkło
Rodzaj drzwi tylnych	Metal
Akcesoria w zestawie	Zamek przedni; Zamek tylny; Zamki boczne; Panel Wentylacyjny (4 wentylatory); Śruby M6
Waga [kg]	18,00

Dane logistyczne

EAN	
Stawka VAT [%]	23,00 %
Gwarancja	24
Kraj pochodzenia	Chiny