


KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z14085

UPS POWERWALKER ON-LINE 3000VA 8X IEC + 1X IEC/C19 OUT, USB/RS-232, LCD, RACK 19"/TOWER

Nr katalogowy: VFI 3000RT LCD



Opis produktu

Power Walker VFI 3000 RT LCD to najwyższej jakości UPS On-Line charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9. Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamer IP. Jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 2U. UPS może być instalowany w szafie 19" (uszy montażowe w zestawie), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower). W momencie odcięcia zasilania głównego UPS przechodzi w zasilanie awaryjne (z baterii), a w przypadku przywrócenia zasilania głównego, zasilanie awaryjne zostaje automatycznie wyłączone.

- 3000VA On-Line UPS tower/19" rack
- Prawdziwa podwójna konwersja
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- 8x IEC C13, 1x IEC C19,
- Programowalne gniazda ICE C13 – 8 gniazd
- Port komunikacyjny USB/RS-232
- Wbudowany wyświetlacz LCD
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Szeroki zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego (120-276VAC)
- Funkcja EPO (Emergency power off)
- Skrócony czas ładowania

Oprogramowanie: WinPower

- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu
- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych
- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)
- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania
- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN
- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.
- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie
- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki
- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix/Solaris/AJX/HP-UX/FreeBSD szczegóły pod adresem: - <http://www.powerwalker.com/winpower.html>

Opcjonalne akcesoria:

- Szyny montażowe 19": 10120529
- Karta NMC: 10120517
- Karta AS/400: 10120528
- Pakiet baterii (Battery Pack): 10134012

Cechy produktu

Długość [mm]	608,00
Szerokość [mm]	438,00
Wysokość [mm]	86,50
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98; Win. 2000; Win. XP; Win. Vista; Win. 7; Win. 8; MAC; Linux; FreeBSD; Solaris
Złącza	USB 2.0; RS-232
Moc [W]	2 700,00
Moc pozorna [VA]	3 000,00
Napięcie wejściowe [VAC]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [VAC]	od 120,00 do 276,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 45,00 do 66,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Regulacja napięcia wyjściowego [%]	+/- 1
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Regulacja częstotliwości wyjściowej [Hz]	+/- 0,2
Postać fali	Sinusoida
Liczba baterii	6,00
Czas ładowania baterii [H]	3,00
Gniazda wyjściowe	IEC C13 (10A)x8; IEC C19 (16A)x1
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Awaryjne wyłączenie (EPO)	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Kolor	Czarny
Kontrola wentylacji	Nie
Poziom hałasu [dB]	45,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 0,00 do 95,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Oprogramowanie	WinPower
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Pojemność baterii [Ah]	9,00
Napięcie baterii [V]	12,00
Waga baterii [kg]	13,80
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	11,90
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	3,80
Czas transferu [ms]	od 0,00 do 0,00

Dane logistyczne

EAN	4260074974423
Szerokość sztuki [cm]	58,50
Wysokość sztuki [cm]	23,00
Długość sztuki [cm]	78,50
Waga sztuki [kg]	32.50000
Stawka VAT [%]	23,00 %
Gwarancja	24
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85044030