

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z22316

UPS POWERWALKER ON-LINE 3000VA TGS 3X IEC OUT TERMINAL OUT, USB/RS-232, LCD, TOWER, EPO

Nr katalogowy: VFI 3000 TGS



Opis produktu

Seria zasilaczy Awaryjnych PowerWalker VFI TGS oferuje profesjonalne rozwiązanie dla domu i biura. Bardzo cicha jednostka, która współpracuje tylko z zewnętrznymi modułami baterijnymi (brak akumulatorów w zestawie). Do wyboru mamy 3 jednostki mocy 1kVA, 2kVA, 3kVA, które zostały wykonane w technologii ON-LINE. Zasilacze z serii TGS są zaprojektowane do współpracy z zewnętrznymi modułami baterijnymi oraz akumulatorami dużej pojemności, dlatego w jednostce została zainstalowana mocniejsza ładowarka (6A zamiast 1A).

Seria VFI TG została wyposażona w złącze UPB-HID, złącze to ma wbudowane sterowniki, co ułatwia zarządzanie zasilaniem bez instalacji dodatkowego oprogramowania monitorującego. Zasilacz ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie mamy możliwości zainstalowania zewnętrznego oprogramowania tj jak kioski fotograficzne, bankomaty, zaawansowane systemy zabezpieczeń/monitoringu.

- Wysoki współczynnik mocy 0.9
- Wykonane w technologii ON-LINE
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Obsługują szeroki zakres napięcia wejściowego (100-300VAC)
- Współpracują z zewnętrznymi modułami baterijnymi
- Brak wewnętrznych akumulatorów

Cechy produktu

Długość [mm]	390,00
Szerokość [mm]	102,00
Wysokość [mm]	328,00
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98; Win. 2000; Win. XP; Win. Vista; Win. 7; Win. 8; MAC; Linux; FreeBSD; Solaris
Złącza	USB 2.0; RS-232
Moc [W]	2 700,00
Moc pozorna [VA]	3 000,00
Napięcie wejściowe [VAC]	230,00
Zakres napięcia wejściowego [VAC]	od 110,00 do 290,00
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz]	od 40,00 do 70,00
Napięcie wyjściowe [V]	230,00
Częstotliwość wyjściowa [Hz]	50,00
Postać fali	Sinusoida
Liczba baterii	0,00
Czas ładowania baterii [H]	0,00
Gniazda wyjściowe	IEC C13 (10A)x3; Terminal IN/OUT
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Awaryjne wyłączenie (EPO)	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Kolor	Czarny
Kontrola wentylacji	Nie
Poziom hałasu [dB]	45,00
Zalecana temperatura otoczenia [°C]	od 0,00 do 40,00
Zalecana wilgotność otoczenia [%]	od 20,00 do 90,00
Maksymalny czas przełączania [ms]	0,00
Oprogramowanie	WinPower
Liczba gniazd rozszerzeń	1,00
Pojemność baterii [Ah]	0,00
Napięcie baterii [V]	24,00
Waga baterii [kg]	0,00
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min]	0,00
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min]	0,00
Czas transferu [ms]	od 0,00 do 0,00

Dane logistyczne

EAN	4260074978353
Szerokość sztuki [cm]	33,00
Wysokość sztuki [cm]	23,00
Długość sztuki [cm]	47,50
Waga sztuki [kg]	14.14500
Stawka VAT [%]	23,00 %
Gwarancja	24
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85044030