

KARTA PRODUKTU

Producent: PowerWalker
Z14086

UPS POWERWALKER ON-LINE 6000VA 4X IEC + 2X IEC/C19 + TERMINAL OUT, USB/RS-232, LCD, RACK 19"

Nr katalogowy: VFI 6000P/RT LCD



Opis produktu

Power Walker VFI 6000P/RT LCD to najwyższej jakości UPS On-Line charakteryzujący się czystą falą sinusoidalną i wysokim współczynnikiem mocy wyjściowej 0.9. Oferuje on pełną ochronę dla serwerów, switchy, centrali telefonicznych, kamer IP. Jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych. Jego wysokość to zaledwie 3U. UPS może być instalowany w szafie 19" (w zestawie uszy montażowe), posiada również podstawki do instalacji w pozycji Pionowej (Tower). W momencie odcięcia zasilania głównego UPS przechodzi w zasilanie awaryjne (z baterii), a w przypadku przywrócenia zasilania głównego, zasilanie awaryjne zostaje automatycznie wyłączone. Wbudowany MBS (Maintenance Bypass Switch) pozwala na odseparowanie UPSa z obiegu zasilania w celu jego konserwacji, wymiany baterii, bez konieczności wyłączenia podłączonych urządzeń (UWAGA! w tym trybie pracy urządzenia nie są chronione przed spadkiem, zanikiem zasilania).

- 6000VA On-Line UPS tower/19" rack
- Prawdziwa podwójna konwersja
- Czysta fala sinusoidalna o współczynniku mocy wyjściowej 0.9
- 4x IEC C13, 2x IEC C19, Terminal Outlet
- Wbudowany MBS (Maintenance Bypass Switch)
- Port komunikacyjny USB/RS-232
- Wbudowany wyświetlacz LCD
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower Software - w języku Polskim
- Szeroki zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego (120-276VAC)
- Funkcja EPO (Emergency power off)
- Skrócony czas ładowania

Oprogramowanie: WinPower

- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu
- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych
- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)
- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania
- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN
- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.
- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie
- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki
- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix/Solaris/AJX/HP-UX/FreeBSD szczegóły pod adresem: - <http://www.powerwalker.com/winpower.html>

Opcjonalne akcesoria:

- Szyny montażowe 19": 10120531
- Karta NMC: 10120517
- Karta AS/400: 10120528
- Pakiet baterii (Battery Pack): 10120538

Cechy produktu

| | |
|--|---|
| Długość [mm] | 698,00 |
| Szerokość [mm] | 438,00 |
| Wysokość [mm] | 129,00 |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Win. 98; Win. 2000; Win. XP; Win. Vista; Win. 7; Win. 8; MAC; Linux; FreeBSD; Solaris |
| Złącza | USB 2.0; RS-232 |
| Moc [W] | 5 400,00 |
| Moc pozorna [VA] | 6 000,00 |
| Napięcie wejściowe [VAC] | 230,00 |
| Zakres napięcia wejściowego [VAC] | od 120,00 do 276,00 |
| Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] | od 45,00 do 66,00 |
| Napięcie wyjściowe [V] | 230,00 |
| Regulacja napięcia wyjściowego [%] | +/- 1 |
| Częstotliwość wyjściowa [Hz] | 50,00 |
| Postać fali | Sinusoida |
| Liczba baterii | 15,00 |
| Czas ładowania baterii [H] | 3,00 |
| Gniazda wyjściowe | IEC C13 (10A)x4; IEC C19 (16A)x2; Terminal IN/OUT |
| Gniazdo rozszerzeń | Tak |
| Awaryjne wyłączenie (EPO) | Tak |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | Tak |
| Kolor | Czarny |
| Kontrola wentylacji | Nie |
| Poziom hałasu [dB] | 45,00 |
| Zalecana temperatura otoczenia [°C] | od 0,00 do 40,00 |
| Zalecana wilgotność otoczenia [%] | od 0,00 do 95,00 |
| Maksymalny czas przełączania [ms] | 9,00 |
| Oprogramowanie | WinPower |
| Liczba gniazd rozszerzeń | 1,00 |
| Pojemność baterii [Ah] | 5,00 |
| Napięcie baterii [V] | 12,00 |
| Waga baterii [kg] | 27,00 |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu [min] | 9,80 |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu [min] | 3,40 |
| Czas transferu [ms] | od 0,00 do 0,00 |

Dane logistyczne

| | |
|-----------------------|---------------|
| EAN | 4260074974713 |
| Szerokość sztuki [cm] | 58,50 |
| Wysokość sztuki [cm] | 28,00 |
| Długość sztuki [cm] | 95,50 |
| Waga sztuki [kg] | 51.00000 |
| Stawka VAT [%] | 23,00 % |
| Gwarancja | 24 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Kod celny | 85044030 |