Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Listwa PDU 2G monitorowana do szafy rack 11kW 0U z wyjściami 6 x C19 i 36 x C13

AP8881

Podgląd

Prezentacja	Oferowane przez firmę APC monitorowane moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu w szafie oferują aktywny system monitorowania pozwalający na optymalizację wykorzystania energii i skuteczną ochronę obwodów. Zdefiniowane przez użytkownika progi alarmowe ograniczają ryzyko, informując lokalnie i zdalnie o potencjalnych nieoczekiwanych przeciążeniach obwodów. Monitorowane moduły PDU do montażu w szafie dostarczają informacji o wykorzystaniu dostępnej mocy, pozwalając menedżerom centrów danych na podejmowanie dobrze umotywowanych decyzji o równoważeniu obciążenia i skalowaniu środowisk IT, pod kątem obniżenia całkowitych kosztów posiadania. Monitorowane moduły PDU zapewniają kontrolowanie poboru mocy rzeczywistej, są wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności, gniazda IEC z blokadami i niskoprofilowe wyłączniki automatyczne. Użytkownicy mają możliwość uzyskiwania dostępu do monitorowanych modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP i Telnet. Dopełnieniem tych metod dostępu są platformy scentralizowanego zarządzania oparte na produktach InfraStruxure Central, Operations, Capacity i Energy Efficiency.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Kolor	Czarny
Typ produktu lub komponentu	PDU
Typ listwy zasilającej	Zmierzony
Cord length	1,82 m
liczba kabli	1
Osprzęt dostarczany w dostawie	Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowch Kabel szeregowy do konfiguracji Podręcznik bezpieczeństwa

Parametry uzupełniające

Input Voltage	400 V 3 fazy
wysokość	1791 mm
Szerokość	55 mm
Output Voltage	230 V
głębokość	44 mm
Masa produktu	6,38 kg
Miejsce montażu	Strona
Preferencje montażu	No preference
Input Plug Type	IEC 60309Standard wtyczki 116 A 3P + N + PE IEC 60309Standard wtyczki 120 A 3P + N + PE
Sposób montażu	Rack-mounted

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Rack units	0U
Kompatybilność z USB	No
Miejsce montażu	Pionowy
Prąd znamionowy [In]	16 A
Max line current	16 A
granice prądów wejściowych	16 A
Poziom obciążenia	11000 VA
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Outlet type and quantity	36 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	VDE
Normy	CSA C22.2 Nr 60950 IEC 60950 UL 60950-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5…60 °C
Wilgotność względna	5…95 %
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0 - 3000 m
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-25…65 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)	5…95 %
Wysokość przechowywania	0…15240 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	200 cm
Szerokość opakowania 1	16,2 cm
Długość opakowania 1	10,7 cm
Waga opakowania 1	8,02 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	2 lata na naprawę lub wymianę

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**41106**
Profil środowiskowy produktu (PEP)	**Środowiskowy profil produktu**

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Tak**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Europejska dyrektywa RoHS	**Zgodne z wyłączeniami**
Numer SCIP	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
Rozporządzenie REACh	**Deklaracja REACh**
Status bezhalogenowy	**Produkt zawiera halogen powyżej progów**

Efektywność energetyczna

Optymalizacja efektywności energetycznej	**Product energooszczędny**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	**Informacja o żywotności**
Wymienna bateria / wymienny akumulator	**Tak**
Odbiór	**Tak**
WEEE Label	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**

Image of product / Alternate images

Alternative