Specyfikacje

Eaton 5P1550IRG2

UPS Eaton 5P Gen2, 1550 VA, 1350 W, wejście: C14, wyjścia: (6) C13, rack, 1U

General specifications	
NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 5P Gen2
NUMER KATALOGOWY	5P1550IRG2
EAN	3553340710322
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	555 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	43.2 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	438 mm
MASA PRODUKTU	18.7 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 UL 1778 CSA-C22.2 CE UKCA Cm Ukr KCC cTUVus BIS

Powering Business Worldwide

Additional specifications

WSPÓŁCZYNNIK KSZTAŁTU	Szafa Rack
RODZAJ BUDOWY	urządzenie 482,6 mm (19 cali)
OBUDOWA	Czarny/srebrny
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	• Zestaw do montażu w szafie rack • System blokady przewodów • Kabel USB • (2) przewody IEC-IEC • Szybki start • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa •
FAZA (WYJŚCIE)	1
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
ROZMIAR SZAFY RACK	1U
KOLOR	Czarny/srebrny
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Tak
SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU	98,2
FAZA (WEJŚCIE)	1

Battery

WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	$row.attributeValue.cdata
RODZAJ AKUMULATORA	Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy (wymienny)
WYMIANA AKUMULATORÓW	Możliwość wymiany przez użytkownika
LICZBA AKUMULATORÓW	6
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	ABM lub metoda ładowania stałym napięciem (wybór przez użytkownika), automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	6 V / 9 Ah
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie

Communications

ŁĄCZNOŚĆ	• Port USB (HID) • Port szeregowy (RS232) • Mini-terminal zacisków do zdalnego włączania/wyłączania i zdalnego wyłączania zasilania • Styki bezpotencjałowe (2 wyjścia, transoptor, RJ)
INTERFEJS ETHERNET	Nie
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Tak
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Eaton Brightlayer Software suite
RODZAJ INTERFEJSU	Inne

Electrical input

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	C14
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50 - 60 Hz
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	160 - 294 V (regulowane do 150 V - 294 V)
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	47 - 70 Hz (system 50 Hz), 56,5 - 70 Hz (system 60 Hz), 40 Hz w trybie niskiej czułości

Electrical output

ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
GNIAZDO	(6) C13
MOC	1350 W
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	230 V (+6%/-10%)
CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	50/60 Hz
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
TOPOLOGIA	Technologia line-interactive

Environmental

WYSOKOŚĆ N.P.M.	3000 m
POZIOM HAŁASU	<35 dB w odległości 1 m
ZAKRES TEMPERATURY	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA BTU	Online: 92, Tr. bateryjny: 654 BTU/godz.
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0-90%, bez kondensacji

Do pobrania

BROSZURY	Eaton 5P Gen2 UPS datasheet
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	EU Declaration of conformity Eaton 5P Gen2 UPS eaton-5p-ups-declaration-of-conformity-pl.pdf eaton-5p-gen2-declaration-of-conformity-pl.pdf
INSTRUKCJE OBSŁUGI	Eaton 5P Gen2 Rack - Advanced user guide Eaton 5P Gen2 Quick Start Guide

PROJECT NAME:	
PROJECT NUMBER:	
PREPARED BY:	
DATA:	

Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Follow us on social media to get the latest product and support information.